

PIONEIRO⁺ BATERIAS



CATÁLOGO DE PRODUTOS VERSÃO SIMPLIFICADA

Desde nossa fundação, em 1989, somos responsáveis pela produção de acumuladores elétricos e, de lá pra cá, expandimos o nosso negócio a todo território nacional e alguns países da América Latina, sem deixar de se preocupar com a energia que nos move, os nossos consumidores. Atualmente esta-mos presentes na vida de milhares de pessoas, fornecendo não apenas produtos de qualidade, mas eternizando momentos especiais, através das melhores energias.

LINHA AUTOMOTIVA

F40DP/EP



C20 (Ah)	40
CCA-18°C (A)	300
MEDIDAS (MM)	C 207 L 175 A 175
CLASSIFICAÇÃO	LIVRE DE MANUTENÇÃO
RESERVA DE CAPACIDADE (MIN)	48
PESO (kg) (+/- 5%)	10,8

F42DF



C20 (Ah)	42
CCA-18°C (A)	340
MEDIDAS (MM)	C 197 L 129 A 227
CLASSIFICAÇÃO	LIVRE DE MANUTENÇÃO
RESERVA DE CAPACIDADE (MIN)	55
PESO (kg) (+/- 5%)	11,1

F42DFB



C20 (Ah)	42
CCA-18°C (A)	340
MEDIDAS (MM)	C 197 L 129 A 227
CLASSIFICAÇÃO	LIVRE DE MANUTENÇÃO
RESERVA DE CAPACIDADE (MIN)	55
PESO (kg) (+/- 5%)	11,1

F45D/E



C20 (Ah)	45
CCA-18°C (A)	330
MEDIDAS (MM)	C 207 L 175 A 175
CLASSIFICAÇÃO	LIVRE DE MANUTENÇÃO
RESERVA DE CAPACIDADE (MIN)	60
PESO (kg) (+/- 5%)	11,5

F48GD



C20 (Ah)	48
CCA-18°C (A)	380
MEDIDAS (MM)	C 207 L 175 A 175
CLASSIFICAÇÃO	LIVRE DE MANUTENÇÃO
RESERVA DE CAPACIDADE (MIN)	65
PESO (kg) (+/- 5%)	11,8

F50D/E



C20 (Ah)	50,5
CCA-18°C (A)	350
MEDIDAS (MM)	C 242 L 175 A 175
CLASSIFICAÇÃO	LIVRE DE MANUTENÇÃO
RESERVA DE CAPACIDADE (MIN)	70
PESO (kg) (+/- 5%)	12,6

F52DC/EC



C20 (Ah)	52
CCA-18°C (A)	430
MEDIDAS (MM)	C 238 L 129 A 227
CLASSIFICAÇÃO	LIVRE DE MANUTENÇÃO
RESERVA DE CAPACIDADE (MIN)	75
PESO (kg) (+/- 5%)	13,5

F52GD



C20 (Ah)	52
CCA-18°C (A)	440
MEDIDAS (MM)	C 207 L 175 A 190
CLASSIFICAÇÃO	LIVRE DE MANUTENÇÃO
RESERVA DE CAPACIDADE (MIN)	65
PESO (kg) (+/- 5%)	12,3

F60D/E



C20 (Ah)	60
CCA-18°C (A)	430
MEDIDAS (MM)	C 242 L 175 A 175
CLASSIFICAÇÃO	LIVRE DE MANUTENÇÃO
RESERVA DE CAPACIDADE (MIN)	90
PESO (kg) (+/- 5%)	14,1

F600D/0E



C20 (Ah)	60
CCA-18°C (A)	430
MEDIDAS (MM)	C 242 L 175 A 175
CLASSIFICAÇÃO	LIVRE DE MANUTENÇÃO
RESERVA DE CAPACIDADE (MIN)	90
PESO (kg) (+/- 5%)	14,1

F60AD



C20 (Ah)	60
CCA-18°C (A)	430
MEDIDAS (MM)	C 242 L 175 A 190
CLASSIFICAÇÃO	LIVRE DE MANUTENÇÃO
RESERVA DE CAPACIDADE (MIN)	90
PESO (kg) (+/- 5%)	14,8

F60DG/EG



C20 (Ah)	60
CCA-18°C (A)	480
MEDIDAS (MM)	C 242 L 175 A 175
CLASSIFICAÇÃO	LIVRE DE MANUTENÇÃO
RESERVA DE CAPACIDADE (MIN)	90
PESO (kg) (+/- 5%)	14,2

F60DX



C20 (Ah)	60
CCA-18°C (A)	480
MEDIDAS (MM)	C 242 L 175 A 190
CLASSIFICAÇÃO	LIVRE DE MANUTENÇÃO
RESERVA DE CAPACIDADE (MIN)	100
PESO (kg) (+/- 5%)	14,8

F65GD



C20 (Ah)	65
CCA-18°C (A)	570
MEDIDAS (MM)	C 242 L 175 A 190
CLASSIFICAÇÃO	LIVRE DE MANUTENÇÃO
RESERVA DE CAPACIDADE (MIN)	110
PESO (kg) (+/- 5%)	15,4

LINHA AUTOMOTIVA

F70D/E



C20 (Ah)	70
CCA -18°C (A)	520
MEDIDAS (MM)	C 282 L 175 A 175
CLASSIFICAÇÃO	LIVRE DE MANUTENÇÃO
RESERVA DE CAPACIDADE (MIN)	115
PESO (kg) (+/- 5%)	16,7

F70DG/EG



C20 (Ah)	70
CCA -18°C (A)	600
MEDIDAS (MM)	C 282 L 175 A 175
CLASSIFICAÇÃO	LIVRE DE MANUTENÇÃO
RESERVA DE CAPACIDADE (MIN)	115
PESO (kg) (+/- 5%)	17,1

F75DX



C20 (Ah)	75
CCA -18°C (A)	630
MEDIDAS (MM)	C 282 L 175 A 190
CLASSIFICAÇÃO	LIVRE DE MANUTENÇÃO
RESERVA DE CAPACIDADE (MIN)	120
PESO (kg) (+/- 5%)	17,8

F75PD/PE



C20 (Ah)	75
CCA -18°C (A)	650
MEDIDAS (MM)	C 296 L 175 A 175
CLASSIFICAÇÃO	LIVRE DE MANUTENÇÃO
RESERVA DE CAPACIDADE (MIN)	125
PESO (kg) (+/- 5%)	18,2

F75HD/HE



C20 (Ah)	75
CCA -18°C (A)	530
MEDIDAS (MM)	C 260 L 173 A 225
CLASSIFICAÇÃO	LIVRE DE MANUTENÇÃO
RESERVA DE CAPACIDADE (MIN)	125
PESO (kg) (+/- 5%)	18,2

F90CD/CE



C20 (Ah)	90
CCA -18°C (A)	650
MEDIDAS (MM)	C 306 L 173 A 225
CLASSIFICAÇÃO	LIVRE DE MANUTENÇÃO
RESERVA DE CAPACIDADE (MIN)	160
PESO (kg) (+/- 5%)	21,8

B90EP



C20 (Ah)	90
CCA -18°C (A)	670
MEDIDAS (MM)	C 330 L 173 A 245
CLASSIFICAÇÃO	LIVRE DE MANUTENÇÃO
RESERVA DE CAPACIDADE (MIN)	160
PESO (kg) (+/- 5%)	23,2

F100DS



C20 (Ah)	100
CCA -18°C (A)	760
MEDIDAS (MM)	C 353 L 175 A 190
CLASSIFICAÇÃO	LIVRE DE MANUTENÇÃO
RESERVA DE CAPACIDADE (MIN)	165
PESO (kg) (+/- 5%)	23,2

B100EP



C20 (Ah)	100
CCA -18°C (A)	700
MEDIDAS (MM)	C 330 L 173 A 245
CLASSIFICAÇÃO	LIVRE DE MANUTENÇÃO
RESERVA DE CAPACIDADE (MIN)	170
PESO (kg) (+/- 5%)	24,2

F110E



C20 (Ah)	110
CCA -18°C (A)	750
MEDIDAS (MM)	C 330 L 173 A 245
CLASSIFICAÇÃO	LIVRE DE MANUTENÇÃO
RESERVA DE CAPACIDADE (MIN)	190
PESO (kg) (+/- 5%)	26

B110E



C20 (Ah)	110
CCA -18°C (A)	750
MEDIDAS (MM)	C 330 L 173 A 245
CLASSIFICAÇÃO	BAIXA MANUTENÇÃO
RESERVA DE CAPACIDADE (MIN)	190
PESO (kg) (+/- 5%)	26

F110EG



C20 (Ah)	110
CCA -18°C (A)	750
MEDIDAS (MM)	C 330 L 173 A 245
CLASSIFICAÇÃO	LIVRE DE MANUTENÇÃO
RESERVA DE CAPACIDADE (MIN)	190
PESO (kg) (+/- 5%)	26

B140D



C20 (Ah)	140
CCA -18°C (A)	900
MEDIDAS (MM)	C 510 L 215 A 232
CLASSIFICAÇÃO	BAIXA MANUTENÇÃO
RESERVA DE CAPACIDADE (MIN)	271
PESO (kg) (+/- 5%)	37,4

B150DG



C20 (Ah)	150
CCA -18°C (A)	930
MEDIDAS (MM)	C 510 L 215 A 232
CLASSIFICAÇÃO	LIVRE DE MANUTENÇÃO
RESERVA DE CAPACIDADE (MIN)	280
PESO (kg) (+/- 5%)	39,1

LINHA AUTOMOTIVA

F150DX



C20 (Ah)	150
CCA-18°C (A)	930
MEDIDAS (MM)	C 510 L 215 A 232
CLASSIFICAÇÃO	LIVRE DE MANUTENÇÃO
RESERVA DE CAPACIDADE (MIN)	280
PESO (kg) (+/- 5%)	39,1

B150DX



C20 (Ah)	150
CCA-18°C (A)	930
MEDIDAS (MM)	C 510 L 215 A 232
CLASSIFICAÇÃO	LIVRE DE MANUTENÇÃO
RESERVA DE CAPACIDADE (MIN)	280
PESO (kg) (+/- 5%)	39,1

F180D



C20 (Ah)	180
CCA-18°C (A)	1080
MEDIDAS (MM)	C 510 L 215 A 232
CLASSIFICAÇÃO	LIVRE DE MANUTENÇÃO
RESERVA DE CAPACIDADE (MIN)	330
PESO (kg) (+/- 5%)	45,5

B180D



C20 (Ah)	180
CCA-18°C (A)	1080
MEDIDAS (MM)	C 510 L 215 A 232
CLASSIFICAÇÃO	LIVRE DE MANUTENÇÃO
RESERVA DE CAPACIDADE (MIN)	330
PESO (kg) (+/- 5%)	45,5

EFB60D



C20 (Ah)	60
CCA-18°C (A)	570
MEDIDAS (MM)	C 241 L 175 A 190
CLASSIFICAÇÃO	LIVRE DE MANUTENÇÃO
RESERVA DE CAPACIDADE (MIN)	90
PESO (kg) (+/- 5%)	16

EFB72D



C20 (Ah)	72
CCA-18°C (A)	630
MEDIDAS (MM)	C 277 L 175 A 190
CLASSIFICAÇÃO	LIVRE DE MANUTENÇÃO
RESERVA DE CAPACIDADE (MIN)	120
PESO (kg) (+/- 5%)	19

B180EX



C20 (Ah)	180
CCA-18°C (A)	1080
MEDIDAS (MM)	C 510 L 215 A 232
CLASSIFICAÇÃO	LIVRE DE MANUTENÇÃO
RESERVA DE CAPACIDADE (MIN)	330
PESO (kg) (+/- 5%)	45,5

B200D



C20 (Ah)	200
CCA-18°C (A)	1200
MEDIDAS (MM)	C 527 L 283 A 259
CLASSIFICAÇÃO	LIVRE DE MANUTENÇÃO
RESERVA DE CAPACIDADE (MIN)	410
PESO (kg) (+/- 5%)	54,5

F225PD/PE



C20 (Ah)	225
CCA-18°C (A)	1250
MEDIDAS (MM)	C 517 L 274 A 241
CLASSIFICAÇÃO	LIVRE DE MANUTENÇÃO
RESERVA DE CAPACIDADE (MIN)	450
PESO (kg) (+/- 5%)	57

B225PD/PE



C20 (Ah)	225
CCA-18°C (A)	1250
MEDIDAS (MM)	C 517 L 274 A 241
CLASSIFICAÇÃO	LIVRE DE MANUTENÇÃO
RESERVA DE CAPACIDADE (MIN)	450
PESO (kg) (+/- 5%)	57

EFB95D



C20 (Ah)	95
CCA-18°C (A)	800
MEDIDAS (MM)	C 353 L 175 A 190
CLASSIFICAÇÃO	LIVRE DE MANUTENÇÃO
RESERVA DE CAPACIDADE (MIN)	160
PESO (kg) (+/- 5%)	24,3

A2D



C20 (Ah)	80
CCA-18°C (A)	585
MEDIDAS (MM)	C 296 L 175 A 175
CLASSIFICAÇÃO	BAIXA MANUTENÇÃO
RESERVA DE CAPACIDADE (MIN)	138
PESO (kg) (+/- 5%)	18

PIONEIRO +
BATERIAS

Para conhecer todas as linhas de baterias Pioneer e ficar por dentro das novidades, acesse nosso site e acompanhe as nossas redes sociais:

www.bateriaspioneer.com.br

BateriasPioneer